

## SL 汽油机油

### 【产品简介】

本产品采用异构脱蜡基础油加入进口复合剂调制而成，经台架试验及行车试验表明，该产品具有超凡的清静分散性，抗磨抗腐性及氧化安定性，产品执行中国 GB/T11121-2006 标准，质量水平符合美国 APISL 规格要求，其中 SW-30 满足 ILSAC GF-3 要求。

### 【性能特性】

- 优于 SJ 级油的氧化安定性，抗高温沉淀物和低温油泥分散性，能有效地抑制油品的高温变稠，具有极佳的动力感觉保持性，可有效延长发动机寿命
- 独特的节能减摩性能，有效降低气缸与活塞，凸轮与挺杆，轴与轴瓦之间的腐蚀与磨损，降低功率损耗
- 优异的燃油经济性，最大限度的降低燃油消耗
- 独特的微磷配方利于环保和保护三元催化转换器

### 【应用范围】

特别适用于欧美、日本汽车厂商生产的新型高档轿车及赛车.如豪华奔驰.凯迪拉克，劳斯莱斯，宝马，法拉利，林肯.丰田.福特，宝时捷.奥迪等车型。

### 【可提供粘度级别】

5W/20， 5W/30， 5W/40， 10W/30 和 15W-40